TEXTTEIL - Bebauungsplan

Der Bebauungsplan „Kasernenareal Lyautey und ehemaliges SABA-Gelände“ festgesetzt durch Satzung vom 25.07.2018 (rechtsverbindlich seit: 18.09.2018 durch öffentliche Bekanntmachung) wird im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes durch zeichnerische und textliche Festsetzungen ersetzt.

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(BauGB und BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4 und 6 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet regelt sich die Zulässigkeit grundsätzlich nach § 4 BauNVO. Davon abweichend gelten die folgenden Einschränkungen.

Einschränkung Allgemeine Wohngebiete:
(§ 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

- Von den allgemein zulässigen Nutzungen sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe unzulässig.
- Von den allgemein zulässigen Nutzungen sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, soweit sie das Wohnen nicht stören nur ausnahmsweise zulässig.
- Von den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1, 3, 4 und 5 BauNVO zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Höchstzulässige (§ 6 BauNVO)

In den Flächenbereichen regelt sich die Zulässigkeit grundsätzlich nach § 6 BauNVO. Davon abweichend gelten die folgenden Einschränkungen.

Einschränkung Mischgebiete:
(§ 6 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

- Von den allgemein zulässigen Nutzungen sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 BauNVO zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.
- Von den allgemein zulässigen Nutzungen sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen Schank- und Speisewirtschaften und Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur ausnahmsweise zulässig, wenn diese das Wohnen nicht stören (entsprechend der Zulässigkeit in einem Allgemeinen Wohngebiet).
- Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO allgemein zulässigen und die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind unzulässig.

1.3 Soziale Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)

Auf der gekennzeichneten Fläche sind nur Wohngebäude, die mit Hinsicht der sozialen Wohnraumförderung gemäß Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) BW gefördert werden können zulässig.

Im Erdgeschoss sind mischnutzungsverträgliche gewerbliche Nutzungen zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO).

3.1 Höhe der baulichen Anlagen und Höhenlage
(§ 18 BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB)

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im allgemeinen Wohngebiet (WA) bestimmt durch die maximal zulässige Gebäudehöhe (FH) und die maximal zulässige Traufhöhe (TH) gemäß Planeintrag in der Nutzungsschablone.
Die Gebäudehöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem höchsten Punkt der Dachhaut (Attika, Ziegel o.ä.) und der Höhenlage der anschließenden Straße.
Die Traufhöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut und der Höhenlage der Straße jeweils gemessen in der Gebäudemitte, rechtwinklig zur Straße und zum grundstücksseitigen Fahrbahnrand. Grenzen zwei Straßen an, ist die Straße maßgeblich, an welcher sich die längste der Gebäude hin orientiert.

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im Mischgebiet MI 2 bestimmt durch die maximal zulässige Gebäudehöhe (FH) und die maximal zulässige Traufhöhe (TH) gemäß Planeintrag in der Nutzungsschablone.
Die Gebäudehöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem höchsten Punkt der Dachhaut (Attika, Ziegel o.ä.) und der Höhenlage der anschließenden Straße.
Die Traufhöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut und der Höhenlage der Straße jeweils gemessen in der Gebäudemitte, rechtwinklig zur Straße und zum grundstücksseitigen Fahrbahnrand. Grenzen zwei Straßen an, ist die Straße maßgeblich, an welcher sich die längste der Gebäude hin orientiert.

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im Mischgebiet MI 3 bestimmt durch die maximal zulässige Gebäudehöhe (FH) und die maximal zulässige Traufhöhe (TH) gemäß Planeintrag in der Nutzungsschablone.
Die Gebäudehöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem höchsten Punkt der Dachhaut (Attika, Ziegel o.ä.) und der Höhenlage der anschließenden Straße.
Die Traufhöhe wird bestimmt durch das Maß zwischen dem Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut und der Höhenlage der Straße jeweils gemessen in der Gebäudemitte, rechtwinklig zur Straße und zum grundstücksseitigen Fahrbahnrand. Grenzen zwei Straßen an, ist die Straße maßgeblich, an welcher sich die längste der Gebäude hin orientiert.

Bei Pultdächern ist die Gebäudehöhe maßgeblich.
Bei Pultdächern ist die Gebäudehöhe für den höheren Dachteil und die Traufhöhe für den niedrigeren Dachteil maßgeblich.

3.2 Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)

Vollgeschosse werden in den jeweiligen Nutzungsschablonen als maximal zulässige Anzahl oder als zwingende Anzahl festgesetzt.

3.3 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl
(§ 19 und 20 BauNVO)

Die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl werden im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch Planeintrag in der jeweiligen Nutzungsschablone als Höchstgrenze festgesetzt.

Garagen innerhalb der Gästebaufläche (Tiefgaragen), die mit mindestens 0,5 m Erdreich überdeckt sind sowie Stellplatzflächen, die mit versickerungsfähigen Materialien belegt sind, werden von der Anrechnungsfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO auf die Grundfläche ausgenommen.

Die Obergrenzen für GRZ und GFZ für Allgemeine Wohn- und Mischgebiete nach § 17 Abs. 1 BauNVO dürfen gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO entsprechend der in der Planzeichnung eingetragenen Werte überschritten werden.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO)

In den Baugebieten wird durch Planeintrag die offene bzw. abweichende Bauweise festgesetzt.

In den Baugebieten mit abweichender Bauweise (a) wird festgesetzt, dass bei einzuhaltenden seitlichen Grenzabstand auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

Baugrenzen und Baulinien definieren die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen.

Die Baugrenzen und Baulinien dürfen durch Balkone, Terrassen sowie Türüberdachungen um bis zu 1,5 m überschritten werden.

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Diese sind mit einem Abstand von mind. 5 m zur Straßenbegrenzungslinie zu errichten. Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Größe von max. 20 m³ umbauten Raum zulässig. Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nur ausnahmsweise zulässig. Sämtliche Anlagen (Müllkonstanten) sind innerhalb der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Technisch notwendige Nebenanlagen für die Tiefgarage (Entlüftung, Zugänge) sind auf der privaten Grünfläche und den Spielplatz zulässig.

Die zur Versorgung der Baugebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen sind ausnahmsweise zulässig.

In allgemeinen Wohngebiet WA sind Nebenanlagen südlich der Gebäude nicht zulässig.

4 Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche

entsprechend Planeinschrieb -

4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

entsprechend Planeinschrieb -

5 Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24, Abs. 2 BauGB)

Aufgrund von Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sind zum Schutz vor störenden Verkehrsgeräuschen geeignete Schallschutzmaßnahmen entsprechend der Schalltechnischen Untersuchung der Ibrenner Ingenieurgesellschaft, 2018, erforderlich.

Daher werden folgende Maßnahmen bestimmt:

Passive Maßnahmen:

1. Die Luftschalldämmung der Außenbauteile geplanter Gebäude R´w,ges ist entsprechend den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 vorzunehmen, hierzu sind die in der Nutzungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche maßgebend. Der Nachweis der Eignung der Außenbauteile erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

2. Bei zur Kirnacher Straße und zur Aichdorfstraße orientierten schutzbedürftigen Räumen ist die Belüftung durch einer schallgedämmten Lüftungseinrichtung zu sichern.

Innerhalb der Baugebiete sind die Lärmpegelbereiche IV und V gemäß DIN 4109 - Schallschutz im hochbau - festgelegt. In den hierdurch gebildeten Teilflächen der Baugebiete gelten für die betroffenen Gebäudeteile die Lärmpegelbereiche entsprechend der jeweiligen nächsten Ziffer. Für die Teilflächen mit dem Lärmpegelbereich IV gilt ein maßgeblicher Außenlärmpegel von 70 dB. Für Lärmpegelbereich IV ein maßgeblicher Außenlärmpegel von 75 dB.

Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile schutzbedürftiger Wohn- und Aufenthaltsräumen entsprechend der Lärmpegelbereiche dimensioniert werden.

Wird der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall geringere Lärmpegelbereiche an den Baukörpern vorliegen, können die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

Aktive Maßnahmen:

Zum Lärmschutz werden als aktive Schallschutzmaßnahme für die gekennzeichneten Bereiche folgende Regelungen zur Errichtung getroffen:

- Es ist eine Lärmschutzwand in einer Höhe von 2,50 m an der Richtstrahlstraße (Westseite) zu errichten.
- Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist diese Lärmschutzwand nur insofern zu errichten, als durch kein Gebäude die Lärmschutzfunktion für die rückwärtigen Bereiche übernimmt.

6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die Pflanzenverzeichnisse für Gehölze muss den Gütebestimmungen der Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V. (FLL) entsprechen. Die Pflanzungen sind nach- und fachgerecht gemäß DIN 18916 und DIN 18917 auszuführen und gemäß DIN 18919 dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängige Gehölze sind art- und sortengleich nach jeweiligen Grundsteinlegungsterminen nach zu pflanzen. Die Verwendung von Nadelgehölzen ist unzulässig.

Bäume an Straßen und auf Plätzen sind mit unterirdischen Baumgarnituren mit geeignetem Substrat gemäß FLL - Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzung Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ anzulegen. Mittelkronige Bäume an Straßen und auf Plätzen sind mit einem unterirdischen Baumgarnitur in der Größe von mindestens 18 m³ je Baum anzulegen. Kleinkronige Bäume benötigen ein unterirdisches Baumgarnitur in der Größe von mindestens 12 m³.

Für die Baumpflanzungen im Bereich der Tiefgaragen muss die Schichtdicke des durchwurzelbaren Raumes (gemäß den Herstellungsangaben Wurzelschutzfolie) mindestens 1,20 m betragen. Die Baumgruben müssen eine Breite entsprechend der Größe der Baumkrone (s. nutzbarer Abschnitt) annehmen.

Im Bereich von Leitungstrassen und Bauwerken ist ein entsprechender Wurzelschutz vorzusehen.

Die Pflanzungen sind gemäß im Bebauungsplan dargestellten Pflanzgebieten (Pfg) durchzuführen, in den Bauvorlagen nachzuweisen und innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Gebäude herzustellen.

6.1 Straßenbäume

Gemäß Planeintrag sind Bäume in Reihe zu pflanzen. Die Standorte der Bäume können zur Sicherstellung der Grundstückszufahrt und -ausfahrten um bis zu 3,00 m verschoben werden.

Pflanzgebot 1 (Pfg1) – Straßenbäume „Kirnacher Straße“:

- Art: Tilia cordata ‚Greenspire‘ - Winterlinde
- gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Alleebaum, Stammumfang mind. 20-25 cm, Kronenansatz mind. 2,20 m

Pflanzgebot 2 (Pfg2) – Straßenbäume „Christel-Pache-Straße“:

- Art: Pfg 2a Acer platanoides ‚Cleveland‘ - Spitzahorn
  Pfg 2b Acer platanoides ‚Olmsted‘ - Spitzahorn
  Pfg 2c Prunus avium ‚Plena‘ - Vogelkirsche
  - gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Alleebaum, Stammumfang mind. 20-25 cm, Kronenansatz mind. 2,20 m

6.2 Pflanzflächen

Gemäß Planeintrag sind im Bereich der Pflanzflächen großkronige Bäume zu pflanzen.

Pflanzgebot 3 (Pfg3) – Planstraße D, private Grünfläche

- Art: Amelanchier canea ‚Ballerina‘ - Roteschenbaum
  - gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 20-25 cm

6.3 Bäume zur Begrünung von Parkplatzflächen

Im Bereich der sonstigen Parkplatzflächen sind mittelkronige bzw. kleinkronige Bäume zu pflanzen.

Pflanzgebot 4a (Pfg4a) - Planstraße A und Richtstrahlstraße

- Art: Acer campestre ‚Elsrijk‘ - Feldahorn
  - gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 18-20 cm

Pflanzgebot 4b (Pfg4b) - Richtstrahlstraße, rückwärtiger Bereich

- Art: Malus-Hybride ‚Everestet‘ - Zierapfel
  - gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 18-20 cm

6.4 Private Grünfläche - Exerzierplatz, Spielplatz

Die private Grünfläche (Exerzierplatz) ist auf seinen Randgrünen, sowie zu entstehenden Untergrund (von Oberboden) als krautarmreiche Wiese (Kräuterstreu) mind. 70 %) einzusäen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Der Rasen ist Saatgut aus regionaler Herkunft (zertifiziertes Saatgut, Produktionsraum 7 Südostdeutsches Berg- und Hügelland) zu verwenden.

Pflege: Die Flächen sind generell auszuhagern. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Die extensive Pflege hat mit einer 1 – 2-schürigen Mahd pro Jahr nach der Krautentfaltung zu erfolgen. Der erste Schnitt darf nicht vor dem 15. Juni erfolgen.

Die private Grünfläche kann durch Wege mit einer max. Breite von 2,00 m durchsetzen werden. Der Verlauf der Wege ist im Bauantrag darzustellen. Bindung der befestigten Fußwege ist die Ausstattung von Stolpgelbenheiten dürfen zulässig. Innerhalb der gekennzeichneten Flächen sind ebenfalls Stellplätze zulässig.

Strukturelle Bepflanzungen wie beispielsweise Hecken, in die Grünflächen eingefasste Gärten oder Terrassen sind unzulässig.

Sonstiges

In der privaten Grünfläche ist gemäß Planeintrag ein Spielplatz für Kinder mit entsprechenden Spielgeräten anzulegen. Es sind Bäume gemäß Planeintrag zu pflanzen.

Pflanzgebot 5 (Pfg5) - Spielplatz

- Art: Acer campestre - Feldahorn
  - gemäß Planeinschrieb -
- Qualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 18-20 cm

6.5 Dachbegrünung

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 5° sind zu mind. 40 % mit einer Mindestsubstratstärke von 10 cm extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Der Aufbau der Dachbegrünungsschicht muss eine dauerhafte Vegetation von Sukkulenten, Wildkräutern bzw. Gräsern gewährleisten.

B NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Denkmalschutz

Im Geltungsbereich befindet sich eine Sachgesamtheit Denkmalschutz mit den gekennzeichneten Schutzgegenständen in Form baulicher Anlagen und Plastiken.

Nach § 20 des Denkmalschutzgesetzes ist das Landesdenkmalamt unverzüglich zu benachrichtigen, falls Bodenfunde bei Erdarbeiten zu Tage kommen. Auch ist die Denkmalschutzbehörde hinzu zu ziehen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grabsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten.

C HINWEISE

1 Bodenschutz

Die Geschäftsprinzipien des Bodenschutzes sind bei der Planung und Umsetzung zu beachten. Maßnahmen hierzu sind:

- Sparsamer und schonender Umgang mit Boden
- Separate Behandlung von Mutterboden
- Schutz des kulturfähigen Unterbodens durch Wiedereinbau, Rekultivierung oder Geländemodellierung im Plangebiet
- Wasserdurchlässige Beläge (z.B. Rasengittersteine, Drainpflaster, Schotterrasen) bei Park-, Stellplatz- oder Hofflächen, die nicht durch Umgang mit wassergefährdenden Stoffen oder hemmlichen Verkehr verunreinigt werden können. Es ist zu beachten, dass die Verwendung wasserdurchlässiger Flächenbeläge auf Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen einer wasserrechtlicher Erlaubnis bedarf.
- Der bei den Erschließungs- und Bauarbeiten anfallende Bodenaushub ist soweit als möglich zu ungenauen Stellen innerhalb des Plangebiets durch Geländemodellierung bzw. Massenausgleich einer Wiederverwendung zuzuführen.
- Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden ist möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor Verdichtung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit geeignetem Pflanzsamen zu begrünen.
- Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren; damit ein ausreichender Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine fähige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist, Bodenflächen sollten daher grundsätzlich nur auf gut abgetrockneten und frostfreien Boden und bei niederschlagfreier Witterung erfolgen.
- Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet eingetragen wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Sofern gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Baustoffe), sollen diese nicht einer wasserrechtlichen Qualitätsbewertung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - zu übermitteln.
- Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörenden Bodenmaterial in die durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern das Bodenmaterial nicht zum Einsatz einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen einzuhalten.
- Unabhängig davon ist im Bereich der östlichen Baufensterwachung vom Bogen der Anlieferung bis zum Abschluss des Gebäus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu dokumentieren und den Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - mitzuteilen.

2 Niederschlagswasser

Bei ungünstigen Bodenverhältnissen und ungünstigen topographischen Gegebenheiten sowie für Starkregenereignisse sind die nicht durch Grundstück versickerbaren Niederschlagswasser dem Regenwasserkanal zuzuführen. Dies ist nur zulässig, wenn eine Versickerung oder ortsnahe Einleitung nicht mit unverhältnismäßigen Aufwand realisierbar möglich ist. Die Ausnahme ist zu begründen und dem Amt für Wasser- und Bodenschutz mitzuteilen.

Hierzu gilt der Verweis auf den Leitfaden „Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ (LUBW 2005).

Auf Abflussvorschlichoberflächen darf Niederschlagswasser nicht ohne wasserrechtliche Erlaubnis dezentral beseitigt (versickert oder ortsnah eingeleitet) werden.

Begrünte Dachflächen dienen der Rückhaltung von Regenwasser und reduzieren daher die Gebühren für die Einleitung von Regenwasser.

Wasser von unbeschichteten metallischen (Kupfer-, Zink-, Blei) Dächern dürfen, sofern hierfür keine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, nicht versickert werden. Dacheindeckungen und Ableitungen aus schwachbelastetem Material sind daher zu vermeiden. Niederschlagswasser von schwachbelasteten Dächern ist nur nach ausreichender Vorbehandlung und wasserrechtlicher Erlaubnis dezentral zu beseitigen.

Dies schließt notwendige wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse nach anderen spezialrechtlichen Vorschriften nicht aus.

3 Grundwasserschutz

In nördlichen Gebietsbereich steht das Grundwasser bereits ab einer Tiefe von 0,9 m an. Der vollweise sehr oberflächennahe Stand des Grundwassers ist bei Eingriffen in den Untergrund und der Planung von Bauwerken zu berücksichtigen (z.B. Tiefgaragen, Keller).

Erdarbeiten und Bohrungen mit Auswirkungen auf Grundwasser bzw. tiefer als 10,00 m sind dem Landratsamt spätestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.

Sofern durch die baulichen Maßnahmen in den Grundwasserstand eingegriffen wird, greift das gef. § 49 WHG eine Benutzung des Grundwassers dar. Dies ist anzuzeigen und die Arbeiten sind einzustellen.

Drän- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Mischwasserkanalisation angeschlossen werden.

4 Artenschutz

Die artenschutzlichen unterschutzrechtlichen Maßnahmen, die sicherstellen, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden, sind nachfolgend und in der Begründung aufgeführt.

Beschränkung von Fällzeiten

Baumfällungen und das Entfernen sonstiger oberirdischer Teile von Gehölzbeständen gemäß den Vorgaben des § 39 BNatSchG sind nur in der Zeit zwischen dem 1. Mittwoch im Oktober und dem 30. September, und somit nicht während der Brutzeit der Vögel durchgeführt werden.

Beschränkung von Sanierungs- und Abrissarbeiten

Der Abriss bzw. die Sanierung von Gebäuden darf nur außerhalb der Brut- bzw. Aktivitätsperiode der Tiere erfolgen. Für Brutvögel ist dies der Zeitraum von September bis Februar, für Fledermäuse der Zeitraum von November bis Anfang März. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Eignung der Quartiere durch ein Vorschließen minimiert werden, ggf. sind zusätzlich vor Beginn der Arbeiten an den Dachstühlen und im Bereich der Fassaden, möglliche Quartiere und Nistplätze auf Fledermäuse sowie Vogelbrüten nochmals durch einen Fachgutachter zu überprüfen. Die betroffenen Bestandsgebäude (Fledermausnachweise) dürfen nicht als gleichzeitig saniert werden.

Ausbringen von Nistkästen für Vögel

Für den bestandsgefährdeten Haussperling sind 2 künstliche Sperlingskolonie-Nistkästen (für je 3 Brutpaare) an Gebäuden anzubringen. Für die ungefährdeten Höhlen Nischenbrüter Blaumeise, Garten-rotschwänzchen, Kleiber und Kohlmeise sind insgesamt zwölf künstliche Nistöhlen an Bäumen anzubringen. Für die Nischenbrüter Bachstelze und Hausrotschwanz sind sechs Halbhöhlen-Nistöhlen an Gebäuden anzubringen. Die Aufhängung muss vor der auf die Sanierungs- bzw. Abrissarbeiten folgenden Aktivitätsphase erfolgen.

Die Anbringung hat in einem Radius von möglichst < 500 m, maximal 1 km um das Plangebiet zu erfolgen. Weitere Angaben zur Anbringung sind der Begründung und dem Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu entnehmen.

Ausbringen von Fledermausnistkästen oder vergleichbares Spaltenquartieren

Es sind sehn Fledermaus-Flachkästen or Gebäuden in räumlicher Nähe zum Geltungsbereich anzubringen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten ist auch eine Anbringung bzw. Integration in die Fassaden der Gebäude im Geltungsbereich möglich.

Die Anbringung der Fledermausquartiere erfolgt vor der auf die Sanierungs- bzw. Abrissarbeiten folgenden Aktivitätsphase. Weitere Angaben zur Anbringung sind der Begründung und dem Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu entnehmen.

Empfehlung zum Ausbringen von Nistkästen für Mauersegler:

Die Anbringung von zwei größere Nistkästen für Mauersegler an geeigneten Standorten mit freiem Anflug an den Fassaden der neu zu errichtenden Gebäuden wird empfohlen.

Hinweis zu vogelfreundlichen Bauen:

An großflächigen Glasbereaten und Fensterflächen sind geeignete Maßnahmen gegen Vogelschlag zu ergreifen. Es wird auf die Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht." der Schweizerischen Vogelwarte Sempach verwiesen. Als PDF-Datei zu erhalten unter www.vogelglas.info (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler 2012: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2., überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach).

5 Altlasten, Grundwasser, Bodenschutz

Die gesamte Fläche ist im Altlastenkataster des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreises (LRA SBK) unter den Bezeichnungen "Altstandort Lyautey Kaserne" erfasst.

Die Fläche der ehemaligen Lyautey-Kaserne ist als Bereich Kontrollbereiche, mit dem Kriterium – Gefahrenfalls Verdachtsfall, eingestuft. Hier liegen u.a. leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) vor. Auf dem Altstandort der Lyautey-Kaserne wurde der Zustand des Grundwassers kontrolliert.

Der Zustrom und die Wirkungsweise der Grundwasserüberwachung dürfen nicht beeinträchtigt werden. Die Einrichtungen der Grundwasserüberwachung sind während der Bauphase zu berücksichtigen und müssen in ihrer Gesamtheit erhalten bleiben. Sollte eine baubedingte Veränderung der Sicherungsanlage unumgänglich sein, ist diese Maßnahme zwingend mit der LRA SBK und dem Sanierungsverantwortlichen abzustimmen und für entsprechenden Ersatz zu sorgen.

Bei allen Schritten der Bauplanung und Baudurchführung ist zwingend ein Fachgutachter hinzuzuziehen. Bezüglich der Schadstoffbelastungen sind die Böden Boden-Grundwasser und Boden-Mensch, im Hinblick auf die Nutzungsänderung zu bewerten. Besonderes Sorgfalt ist im Gebiet der Altlastenverdachtsfläche geboten.

Bodenaushub ist zu begutachten und wenn möglich, vor Ort wieder einzubauen (hier gilt VwV BW - Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterial). Sollte eine Entsorgung erforderlich werden, ist der Boden gemäß TR/BB zu klassieren und zu entsorgen.

6 Untergrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB zur basalnen Geologie in Verbindungsbereich des Unteren Muschelkalk. Mit lokalen Auffüllungen vorzugsgegenwer Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DVWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung feinerer Bilter-Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenklassen/-arten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung bei Anstreffen verkarstungsbedingter Fallstufen wie z. B. offenen bzw. verwaffenen Gräben) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

7 Verkehrsanlagen

Der Anschluss der Verkehrsfläche an die Kirnacher Straße erfolgt nicht als Vollanschluss. Hier darf von der Kirnacher Straße nur nach rechts abgebogen werden und von der Verkehrsfläche nur nach rechts in die Kirnacher Straße eingebogen werden.

8 Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung

Für die Außenbeleuchtung im Plangebiet sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Abstrahlungen in den Himmel sind durch entsprechende Ausrichtung und Abschirmen der Leuchten oder anders geeignete Maßnahmen zu vermeiden, sodass nur die gewünschten Bereiche erhellt werden.

9 Städtebaulicher Vertrag

Ergänzend zum Bebauungsplan ist ein städtebaulicher Vertrag zur Umsetzung und Sicherung weiterer städtebaulicher Ziele zu schließen.

D SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

Rechtsgrundlagen der Bestimmungen und Vorschriften dieser Satzung sind:

- die Landesbauordnung (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. Nr.7, S.358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. Nr.16, S.313),
- die Planzeichenverordnung (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 199 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057),

sowie die jeweiligen ergänzenden Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

Im Geltungsbereich der "Satzung über örtliche Bauvorschriften" werden in Ergänzung der Eintragungen im Lageplan folgende Vorschriften getroffen:

1 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung oder des Verkaufs zugelassen.

An Gebäudefassaden dürfen sie nicht mehr als 10 % der jeweiligen Fassadenfläche einnehmen. Werbeanlagen dürfen die Attika der jeweiligen Gebäude nicht überschreiten.

Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel- und Blinklichtung sowie Rotationsteile Farben sind unzulässig.

Werbeanlagen an denkmalgeschützten Gebäuden und innerhalb der Sichtgesamtheit sind mit der Denkmalpflege abzustimmen. Selbstleuchtende Werbeanlagen an denkmalgeschützten Gebäuden sind unzulässig.

2 Höhenlage der Grundstücke (§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und Aufschüttungen und Abgrabungen zur Einebnung des Geländes bis max. 1,00 m zulässig. Bezugspunkt für die Bemessung ist die natürliche Gelände. Das gepflanzte Gelände ist in seinem Niveau der Höhenlage der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche anzugleichen.

3 Stellplatzverpflichtung
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2, 3, 4, 5 sowie § 74 Abs. 6 i.V.m. § 37 LBO)

Bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen sind (gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze bzw. 1 Stellplatz je Wohneinheit mit Wohnungsgrößen bis 50 qm Wohnfläche (gemäß § 74 Abs. 6 LBO). Die ermittelte Zahl an erforderlichen Stellplätzen ist auf ganzen ganzen Zahl hin aufzurunden. Ausnahmen gelten die allgemeinen Stellplatzverpflichtungen des § 37 LBO.

Die bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen (entsprechend dieser Pflichten) und sonstiger baulicher Anlagen und anderer Anlagen (entsprechend der Pflichten des § 37 Abs. 1 Satz 2 LBO) notwendigen Stellplätze sind (gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 LBO) zu einem Anteil von mindestens 50 % in Gemeinschaftsgaragen (z.B. Tiefgarage oder Garagenhöfen oder Parkdeck) bzw. auf Gemeinschaftsstellplätzen unterzubringen.

4 Tiefgarage (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LB